

EXTRACTEUR D'AIR A FILTRATION ABSOLUE SMH

Gamme de déprimogènes développés pour les travaux en milieu dangereux. Ces matériels ont été conçus pour les chantiers de désamiantage, les travaux en industrie nucléaire et pharmaceutique où les fibres d'amiante, la silice, les PCB et autres poussières dangereuses et cancérigènes sont présentes.

Ces déprimogènes de la gamme SMH peuvent filtrer les fibres et particules jusqu'à 99.997 %.



Cette dernière série conçue en collaboration avec les entreprises de désamiantage, et fabriquées en polypropylène, est solide et légère comparativement aux extracteurs métalliques.

Disponibles en 2 ou 3 étages de filtration (Préfiltre, filtre intermédiaire et filtre absolu), ils assurent une efficacité à 99,997%.

Un certificat d'étanchéité par Test DOP et un certificat électrique sont systématiquement fournis.



EXTRACTEUR D'AIR A FILTRATION ABSOLUE

SMH-NPU CARACTERISTIQUES	NPU 400	NPU 500	NPU 1500	NPU 2000	NPU 2000 DBL	NPU 4000	NPU 4000 DBL	NPU 8000
LONGUEUR mm	390	400	920	1020	1510	1200	1510	1510
LARGEUR mm	380	380	460	530	530	700	700	700
HAUTEUR mm	400	400	460	530	530	700	700	1000
CAISSON	1	1	1	1	1	1	1	2
POIDS (kg)	15	18	50	50	70	80	105	120
MOTEURS	1	1	1	1	1	2	2	1
PUISSANCE (Watts)	150	160	1000	1000	1000	2x1000	2x1000	3000
VOLTAGE	220	220	220	220	220	220	220	220
AMPERAGE (Amps)	1	0.5				14'28	14'28	15
DEBIT D'AIR m3/hr	600	700	3000	3000	3000	6000	6000	9000
DEBIT D'AIR AVEC FILTRES m/hr	400	500	2000	2500	1850	5000	3500	6500
PRE-FILTRES (F1) mm	296x296x47	296x296x47	372x372x98	450x450x98	450x450x98	596x596x98	596x596x98	896x596x98
FILTRE INTERMEDIAIRE (F2) mm	N/A	N/A	N/A	N/A	457x457x292	N/A	610x610x292	N/A
FILTRE ABSOLU (F3) mm	305x305x70	305x305x150	381x381x292	457x457x292	457x457x292	610x610x292	610x610x292	915x610x292
FILTRE DEPORTE (E)	N/A	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
PANNEAU D'EMBOUCHURE (D)	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
GAINE FD1 mm	150	150	305	305	305	406	406	450
CONTROLEUR DE VITESSE	NO	NO	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	NO
MANOMETRE	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
COMPTEUR HORAIRE	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
BOUTON ON/OFF	NO	YES	YES	YES	YES	2	2	YES
DIFFERENCIEL 30Ma	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

Les déprimogènes SMH sont équipés de :

- 4 poignées de manutention et de solides roues pivotantes
- 1 manomètre de perte de charge
- 1 compteur horaire