



Husqvarna BG 250

La BG 250 est une ponceuse à béton mono-plateau conçue pour les applications de préparation des surfaces à usage intensif. La BG 250 est très facile et agréable à utiliser grâce à ses faibles vibrations. Grâce à ses deux poignées avant, il est possible de soulever la machine pour monter un escalier. La BG 250 est dotée d'un système d'évacuation de la poussière asymétrique avec un déflecteur intégré pour une aspiration de la poussière améliorée/optimisée. En outre, elle est équipée d'un système d'entraînement spécial pour une répartition optimale de la charge.

Moteur

"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"	5.5 kW
"Courant nominal, A"	16 A
"Tension"	400 V

Autres

"Largeur de ponçage"	250 mm
Vitesse du disque de ponçage (max)	1920 tr/min
Nombre de disques de ponçage	1

Dimensions

Longueur taille produit	1301 mm
Largeur taille produit	458 mm
Hauteur taille produit	1106 mm
Poids	146 kg

Articles pour BG 250

Caractéristiques pour BG 250

Ponçage agressif

La tête de ponçage unique permet de répartir toute la pression de la machine sur le disque diamanté utilisé pour un ponçage agressif.

Facile à transporter

Cette ponceuse mono-plateau peut être repliée pour s'adapter aux véhicules de petite taille.

Gestion efficace de la poussière

Cette ponceuse est équipée d'un raccord de tuyau à poussière de 51 mm de diamètre pour minimiser l'exposition à la poussière sur le chantier.

Polyvalence

Cette ponceuse de sol est dotée de plusieurs disques de ponçage en option pour une utilisation dans des applications spécifiques.