

Adduction dâ??air

Description

Teamlok

Description

Assurez la sÃ©curitÃ© respiratoire de vos opÃ©rateurs sur les chantiers de dÃ©pollution avec nos systÃ¨mes dâ adduction dâ air. ConÃ§us pour fournir de lâ air comprimÃ© purifiÃ©, ces Ã©quipements Ã©liminent efficacement les particules dâ eau, dâ huile, de gaz et autres substances nocives. Disponibles pour alimenter entre 2 et 8 opÃ©rateurs, nos systÃ¨mes garantissent une performance optimale et une protection continue.

ModÃ¨les disponibles :

- **Cubair Evolution** pour 2 Ã 4 opÃ©rateurs : Compact, mobile et facile Ã installer, cet appareil est prÃ©conisÃ© pour les espaces confinÃ©s et les travaux de dÃ©pollution intensifs.
- **Kaeser SM13, Kaeser SM12 et Atlas Copco** pour 4 Ã 6 opÃ©rateurs : Ces systÃ¨mes offrent une alimentation en air respirable purifiÃ© avec une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et une fiabilitÃ© Ã©levÃ©e, adaptÃ©s aux environnements exigeants.
- **ModÃ¨le spÃ©cifique** pour 6 Ã 8 opÃ©rateurs : ConÃ§us pour les grandes Ã©quipes, ces systÃ¨mes garantissent une distribution uniforme de lâ air purifiÃ© Ã plusieurs utilisateurs simultanÃ©ment.

Utilisation :

1. Installer le systÃ¨me sur le chantier.
2. Brancher lâ appareil sur une prise Ã©lectrique adaptÃ©e.
3. Activer le systÃ¨me pour commencer la purification et lâ alimentation en air comprimÃ©.
4. Connecter les opÃ©rateurs Ã lâ appareil pour une alimentation en air continue.

Applications :

- Travaux de dÃ©samiantage
- Chantiers de construction et de dÃ©molition
- Espaces confinÃ©s nÃ©cessitant une protection respiratoire

Nos systÃ¨mes dâ adduction dâ air sont conÃ§us pour offrir une performance fiable et une utilisation facile, garantissant la sÃ©curitÃ© des opÃ©rateurs et la conformitÃ© aux normes de dÃ©pollution.

Teamlok

CaractÃ©ristiques :

Adduction dâ Air 2 â 4 OpÃ©rateurs:

- **Cubair Evolution â L**
  - Dimensions : 350 x 350 x 350 mm
  - Poids : 2 kg
  - Alimentation : 230 V / 7,5 A
  - Puissance : 1700 W
  - DÃ©bit : 160 Ã 300 L/min
  - Distance : 30 Ã 50 m

Adduction dâ Air Respirable 4 â 6 OpÃ©rateurs:

- **Kaeser SM13 â L**
  - Dimensions : 800 x 660 x 1270 mm

- Poids : 210 kg
- Alimentation : 400 V / 50 Hz
- Puissance : 7,5 kW
- DÃ©bit : 1,31 mÂ³/min (78,6 mÂ³/h)
- Pression : 7,5 bar
- Niveau sonore : 63 dB(A)

- **Kaeser SM12 â L**
  - Dimensions : 800 x 660 x 1270 mm
  - Poids : 190 kg
  - DÃ©bit : 1,16 mÂ³/min (69,6 mÂ³/h)
  - Pression : 7,5 bar
- **Atlas Copco â L**
  - Dimensions : 900 x 700 x 1500 mm
  - Poids : 220 kg
  - DÃ©bit : 1,4 mÂ³/min (84 mÂ³/h)

Teamlok

Adduction dâ Air Respirable 6 â 8 OpÃ©rateurs:

- **ModÃ¨le spÃ©cifique**
  - Dimensions : 1000 x 800 x 1600 mm
  - Poids : 250 kg
  - Alimentation : 400 V / 50 Hz
  - Puissance : 9,0 kW
  - DÃ©bit : 1,8 mÂ³/min (108 mÂ³/h)
  - Pression : 7,5 bar
  - Niveau sonore : 64 dB(A)