

ContrÃ´leur de dÃ©pression

Description

Teamlok

Description

Pour sÃ©curiser vos zones de travail, nos contrÃ´leurs de dÃ©pression permettent de mesurer, documenter et transmettre les informations dâ alarme lors du contrÃ´le de dÃ©pression. Ces appareils sont essentiels pour garantir un environnement de travail sÃ»r et conforme aux normes de sÃ©curitÃ©.

Utilisation :

1. Installer le contrÃ´leur de dÃ©pression dans la zone Ã surveiller.
2. Brancher lâ appareil sur une prise Ã©lectrique adaptÃ©e.
3. Activer le contrÃ´leur pour commencer la mesure de la dÃ©pression.
4. Documenter et surveiller les informations dâ alarme transmises par le dispositif.

Applications :

- Travaux de dÃ©samiantage
- Chantiers de dÃ©pollution
- Environnements industriels nÃ©cessitant un contrÃ´le strict de la dÃ©pression

Nos contrÃ´leurs de dÃ©pression Deconta et Kimo sont conÃ§us pour Ãªtre faciles Ã utiliser et Ã installer, garantissant une surveillance optimale des conditions de dÃ©pression. Choisissez le modÃ¨le qui convient le mieux Ã vos besoins et assurez un environnement de travail sÃ©curisÃ©.

CaractÃ©ristiques

Bulk Air PM

- Dimensions : 200 x 300 x 300 mm (H x l x P)
- Poids : 4 kg
- Alimentation : 230 Vac
- Plage de mesure : -100 Ã + 100 Pa

Teamlok

Air Control â Deconta

- Dimensions : 475 x 350 x 177 mm
- Poids : 7,9 kg
- Alimentation : 230 V / 16 A
- Plage de mesure : 0 â 100 Pa
- RÃ©sistance Ã la pression : Max 0,25 Bar

Kimo

- Dimensions : 464 x 366 x 176 mm
- Poids : 6 kg
- Alimentation : 230 Vac
- Plage de mesure : 0 â 100 Pa
- RÃ©sistance Ã la pression : 20 000 Pa