TEAMLOK
contact@teamlok.fr | 01 85 74 55 20



Cuve gasoil double parois

Description

Teamlok

Description

Pour assurer un approvisionnement en carburant fiable sur vos chantiers, Teamlok propose une gamme de cuves, disponibles en capacitÃ©s de 1000L, 2000L, et 3000L. ConÃ§ues pour un usage intensif, ces cuves sont idÃ©ales pour le stockage et la distribution de GNR (Gazole Non Routier), garantissant ainsi que vos groupes Ã©lectrogÃ¨nes et autres Ã©quipements restent opÃ©rationnels en permanence.

Nos cuves sont fabriquÃ©es en acier traitÃ© et sont dotÃ©es de dispositifs de sÃ©curitÃ© pour Ã©viter les fuites et les dÃ©bordements. Leur conception compacte permet un transport et une installation faciles, mÃªme sur des chantiers encombrÃ©s.

CaractÃ©ristiques

- **Cuve 1000L**
  - CapacitÃ© : 1000 litres
  - MatÃ©riau : Acier traitÃ©

- SÃ©curitÃ©s : Valve de sÃ©curitÃ©, capteur de niveau
- Usage : IdÃ©ale pour les petits chantiers ou comme rÃ©servoir secondaire

- **Cuve 2000L**
  - CapacitÃ© : 2000 litres
  - MatÃ©riau : Acier traitÃ©
  - SÃ©curitÃ©s : Valve anti-dÃ©bordement, capteur de niveau
  - Usage : Parfaite pour lâ alimentation continue de plusieurs groupes Ã©lectrogÃ¨nes sur site
- **Cuve 3000L**
  - CapacitÃ© : 3000 litres
  - MatÃ©riau : Acier traitÃ©, double paroi
  - SÃ©curitÃ©s : Valve anti-dÃ©bordement, capteur de niveau, verrouillage sÃ©curisÃ©
  - Dimensions et Poids : (selon la fiche technique)

Teamlok