



## Décolleuse de Sol

### Description

# Description

Dans le cadre de vos chantiers de dépollution, vous pouvez être amenés à retirer des revêtements de sol collés tels que lino, vinyle, colle, etc. Pour cela, nous vous proposons nos décolleuses de sol Husqvarna, puissantes et automotrices, conçues pour un usage intensif et équipées de fonctionnalités pratiques pour une efficacité optimale.

### Utilisation :

1. Brancher l'appareil sur une prise électrique adaptée.
2. Sélectionner et installer la lame ou le burin adapté au type de revêtement à retirer.
3. Activer la décolleuse pour commencer le retrait des revêtements de sol.

### Applications :

- Retrait de revêtements de sol collés : lino, vinyle, colle, etc.
- Préparation des surfaces avant le revêtement.
- Chantiers de dépollution.

Nos décolleuses de sol Husqvarna sont conçues pour offrir une performance de qualité et une utilisation facile, garantissant des résultats professionnels pour vos travaux de dépollution.

---



# Caractéristiques

- **Décolleuse de Sol Moyenne Surface - Husqvarna BS 110**

- Moteur : 5,5 kW
- Ampère : 16 A
- Tension : 400 V
- Poids : 146 kg
- Diamètre de ponçage : 250 mm
- Tour/min : 1920
- Nombre de disques : 1

- **Décolleuse de Sol Grande Surface - Husqvarna BS 150**

- Moteur : 7,5 kW
- Ampère : 20 A
- Tension : 400 V
- Poids : 250 kg
- Diamètre de ponçage : 350 mm
- Tour/min : 1500
- Nombre de disques : 1

- **Briseur de Carreaux - TB3 Teddy**

- Moteur : 2,2 kW
- Ampère : 10 A
- Tension : 230 V
- Poids : 50 kg
- Diamètre de ponçage : 300 mm
- Tour/min : 1200
- Nombre de disques : 1

Teamlok