TEAMLOK
contact@teamlok.fr | 01 85 74 55 20



DÃ©colleuse de Sol

Description

Description

Teamlok

Dans le cadre de vos chantiers de dÃ©pollution, vous pouvez Ãªtre amenÃ©s Ã retirer des revÃªtements de sol collÃ©s tels que lino, vinyle, colle, etc. Pour cela, nous vous proposons nos dÃ©colleuses de sol Husqvarna, puissantes et automotrices, conÃ§ues pour un usage intensif et Ã©quipÃ©es de fonctionnalitÃ©s pratiques pour une efficacitÃ© optimale.

Utilisation :

1. Brancher lâ appareil sur une prise Ã©lectrique adaptÃ©e.
2. SÃ©lectionner et installer la lame ou le burin adaptÃ© au type de revÃªtement Ã retirer.
3. Activer la dÃ©colleuse pour commencer le retrait des revÃªtements de sol.

Applications :

- Retrait de revÃªtements de sol collÃ©s : lino, vinyle, colle, etc.
- PrÃ©paration des surfaces avant le revÃªtement.
- Chantiers de dÃ©pollution.

Nos dÃ©colleuses de sol Husqvarna sont conÃ§ues pour offrir une performance de qualitÃ© et une utilisation facile, garantissant des rÃ©sultats professionnels pour vos travaux de dÃ©pollution.

CaractÃ©ristiques

- **DÃ©colleuse de Sol Moyenne Surface â Husqvarna BS 110**
  - Moteur : 5,5 kW
  - AmpÃ¨re : 16 A
  - Tension : 400 V
  - Poids : 146 kg
  - DiamÃ¨tre de ponÃ§age : 250 mm
  - Tour/min : 1920
  - Nombre de disques : 1
- **DÃ©colleuse de Sol Grande Surface â Husqvarna BS 150**
  - Moteur : 7,5 kW
  - AmpÃ¨re : 20 A
  - Tension : 400 V
  - Poids : 250 kg
  - DiamÃ¨tre de ponÃ§age : 350 mm
  - Tour/min : 1500
  - Nombre de disques : 1
- **Briseur de Carreaux â TB3 Teddy**
  - Moteur : 2,2 kW
  - AmpÃ¨re : 10 A
  - Tension : 230 V
  - Poids : 50 kg
  - DiamÃ¨tre de ponÃ§age : 300 mm
  - Tour/min : 1200
  - Nombre de disques : 1

Teamlok