


Extracteur dâ??air 12 000 m3/H

**Description**

# Description

Teamlok

Dans le cadre de vos chantiers de dÃ©pollution, diffÃ©rentes poussiÃ¨res dangereuses peuvent Ãªtre prÃ©sentes dans lâ□ air. Afin de filtrer lâ□ air entrant et sortant pour le dÃ©barrasser de ces particules dangereuses, nous vous proposons notre extracteur dâ□ air Ã  filtration absolue Deconta S 500 SE. Avec une capacitÃ© de filtration de 12 000 mÂ³/h, cet extracteur est idÃ©al pour maintenir un environnement de travail sÃ»r et conforme aux normes de sÃ©curitÃ©.

**Utilisation :**

1. Positionner lâ□ extracteur dans la zone Ã  traiter.
2. Brancher lâ□ appareil sur une prise Ã©lectrique adaptÃ©e.
3. Activer lâ□ extracteur pour commencer la filtration de lâ□ air.

**Applications :**

- Travaux de dÃ©samiantage
- Chantiers de construction et de dÃ©molition
- Nettoyage et entretien industriel
- Tout autre travail nÃ©cessitant le contrÃ´le des poussiÃ¨res

Nos extracteurs dâ□ air Deconta sont conÃ§us pour Ãªtre faciles Ã  utiliser et Ã  transporter, garantissant une protection optimale contre les particules dangereuses.

Choisissez le modÃ¨le qui convient le mieux Ã  vos besoins et assurez un environnement de travail plus sÃ»r et plus propre.

# CaractÃ©ristiques

- DÃ©bit dâ air : 12 000 mÂ³/h
- Dimensions (L x l x h) : 1080 x 750 x 1145 mm
- Poids : 117 kg
- Connexion : 230 V
- IntensitÃ© : 16 A
- Puissance moteur : 2 x 1,3 kW

Teamlok