

Extracteur dâ??air 2000 m3/H

Description

Teamlok

Description

Dans le cadre de vos chantiers de dÃ©pollution, diffÃ©rentes poussiÃ¨res dangereuses peuvent Ãªtre prÃ©sentes dans lâ air. Afin de filtrer lâ air entrant et sortant pour le dÃ©barrasser de ces particules dangereuses, nous vous proposons nos extracteurs Ã filtration absolue Deconta. Ces extracteurs sont disponibles en plusieurs puissances, allant de 2000 Ã 50 000 mÂ³/h, pour rÃ©pondre Ã vos besoins spÃ©cifiques.

Utilisation :

1. Positionner lâ extracteur dans la zone Ã traiter.
2. Brancher lâ appareil sur une prise Ã©lectrique adaptÃ©e.
3. Activer lâ extracteur pour commencer la filtration de lâ air.

Applications :

- Travaux de dÃ©samiantage
- Chantiers de construction et de dÃ©molition
- Nettoyage et entretien industriel
- Tout autre travail nÃ©cessitant le contrÃ´le des poussiÃ¨res

Nos extracteurs dâ air Deconta sont conÃ§us pour Ãªtre faciles Ã utiliser et Ã transporter, garantissant une protection optimale contre les particules dangereuses. Choisissez le modÃ¨le qui convient le mieux Ã vos besoins et assurez un environnement

de travail plus sÃ»r et plus propre.

CaractÃ©ristiques

ModÃ¨le : S200 SE

- DÃ©bit dâ air : 2000 mÂ³/h
- Dimensions (L x l x h) : 745 x 410 x 790 mm
- Poids : 45 kg
- Connexion : 110 / 230 V
- IntensitÃ© : 2,6 A (230V) / 4,6 A (110V)
- Puissance moteur : 0,385 kW (230V) / 0,375 kW (110V)

Teamlok

ModÃ¨le : S200 SE double filtration

- DÃ©bit dâ air : 2000 mÂ³/h
- Dimensions (L x l x h) : 1070 x 410 x 790 mm
- Poids : 68 kg
- Connexion : 110 / 230 V
- IntensitÃ© : 2,6 A (230V) / 4,6 A (110V)
- Puissance moteur : 0,385 kW (230V) / 0,375 kW (110V)