



Extracteur d'air 36 000 m<sup>3</sup>/H

## Description

# Description

Dans le cadre de vos chantiers de dépollution, différentes poussières dangereuses peuvent être présentes dans l'air. Afin de filtrer l'air entrant et sortant pour le débarrasser de ces particules dangereuses, nous vous proposons notre extracteur d'air à filtration absolue Deconta G 600 SE. Avec une capacité de filtration de 36 000 m<sup>3</sup>/h, cet extracteur est idéal pour maintenir un environnement de travail sûr et conforme aux normes de sécurité.

### Utilisation :

1. Positionner l'extracteur dans la zone à traiter.
2. Brancher l'appareil sur une prise électrique adaptée.
3. Activer l'extracteur pour commencer la filtration de l'air.

### Applications :

- Travaux de désamiantage
- Chantiers de construction et de démolition
- Nettoyage et entretien industriel
- Tout autre travail nécessitant le contrôle des poussières

Nos extracteurs d'air Deconta sont conçus pour être faciles à utiliser et à transporter, garantissant une protection optimale contre les particules dangereuses. Choisissez le

modèle qui convient le mieux à vos besoins et assurez un environnement de travail plus sûr et plus propre.

---

## Caractéristiques

- Débit d'air : 36 000 m<sup>3</sup>/h
- Dimensions (L x l x h) : 2990 x 1720 x 2380 mm
- Poids : 1100 kg
- Connexion : 400 V
- Intensité : 32 A
- Consommation : 20 A
- Puissance moteur : 3 x 7,5 kW

Teamlok