

Extracteur dâ??air 5000 m3/H

Description

Teamlok

Description

Dans le cadre de vos chantiers de dÃ©pollution, diffÃ©rentes poussiÃ¨res dangereuses peuvent Ãªtre prÃ©sentes dans lâ□□ air. Afin de filtrer lâ□□ air entrant et sortant pour le dÃ©barrasser de ces particules dangereuses, nous vous proposons nos extracteurs dâ□□ air Ã filtration absolue Deconta S 300. Avec une capacitÃ© de filtration de 5000 mÂ³/h, cet extracteur est idÃ©al pour maintenir un environnement de travail sÃ»r et conforme aux normes de sÃ©curitÃ©. Existe en version simple (S 300 SE) et double filtration (S 300 DF).

Utilisation :

1. Positionner lâ□□ extracteur dans la zone Ã traiter.
2. Brancher lâ□□ appareil sur une prise Ã©lectrique adaptÃ©e.
3. Activer lâ□□ extracteur pour commencer la filtration de lâ□□ air.

Applications :

- Travaux de dÃ©samiantage
- Chantiers de construction et de dÃ©molition
- Nettoyage et entretien industriel
- Tout autre travail nÃ©cessitant le contrÃ´le des poussiÃ¨res

Nos extracteurs dâ□□ air Deconta sont conÃ§us pour Ãªtre faciles Ã utiliser et Ã transporter, garantissant une protection optimale contre les particules dangereuses. Choisissez le modÃ¨le qui convient le mieux Ã vos besoins et assurez un environnement de travail plus sÃ»r et plus propre.

CaractÃ©ristiques

Teamlok

Deconta S 300 SE :

- DÃ©bit dâ□□ air : 5000 mÂ³/h
- Dimensions (L x l x h) : 845 x 718 x 790 mm
- Poids : 66 kg
- Connexion : 230 V
- IntensitÃ© : 7 A
- Puissance moteur : 1,3 kW

Deconta S 300 DF :

- DÃ©bit dâ□□ air : 5000 mÂ³/h
- Dimensions (L x l x h) : 1187 x 718 x 787 mm
- Poids : 80 kg
- Connexion : 230 V
- IntensitÃ© : 8 A
- Puissance moteur : 1,3 kW