

Rectifieuse de sol

Description

Teamlok

Description

Dans le cadre de vos chantiers de dÃ©pollution, vous pouvez Ãªtre amenÃ©s Ã prÃ©parer vos sols sur de petites ou grandes surfaces. Pour cela, nous vous proposons nos rectifieuses/ponceuses pour prÃ©parer vos surfaces, les niveler ou encore retirer les colles, adhÃ©sifs et autres dÃ©fauts. Nos machines garantissent une performance optimale grÃ¢ce Ã leur conception robuste et leur facilitÃ© dâ□□ utilisation.

Pour vous garantir un matÃ©riel de qualitÃ©, nous vous fournissons du matÃ©riel Husqvarna :

- **BG 250 et BGS 250** : Ponceuses Ã bÃ©ton mono-plateau, faciles Ã utiliser grÃ¢ce Ã leurs faibles vibrations et Ã leurs deux poignÃ©es permettant de les soulever pour monter des marches.
- **HTC Duratiq 8** : Ponceuse radioguidÃ©e pour simplifier et sÃ©curiser son utilisation, permettant Ã lâ□□ opÃ©rateur de doubler sa capacitÃ© de travail.

Utilisation :

1. Brancher lâ□□ appareil sur une prise Ã©lectrique adaptÃ©e.
2. Activer la rectifieuse pour commencer la prÃ©paration des surfaces.
3. Utiliser les disques de ponÃ§age appropriÃ©s pour le type de matÃ©riau Ã enlever.

Applications :

- Niveler les surfaces de sol.
- Retirer les colles, adhÃ©sifs et autres dÃ©fauts de surface.
- PrÃ©paration des surfaces avant le revÃªtement.

Nos rectifieuses de sol Husqvarna sont conÃ§ues pour offrir une performance de qualitÃ© et une utilisation facile, garantissant des rÃ©sultats professionnels pour vos travaux de dÃ©pollution.

CaractÃ©ristiques

Teamlok

BG 250 :

- Moteur : 5,5 kW
- AmpÃ¨re : 16 A
- Tension : 380 V
- Poids : 146 kg
- DiamÃ¨tre de ponÃ§age : 250 mm
- Tour/min : 1920
- Nombre de disques : 1

BGS 250 :

- Moteur : 2,2 kW
- AmpÃ¨re : 16 A
- Tension : 230 V
- Poids : 61 kg
- DiamÃ¨tre de ponÃ§age : 250 mm
- Tour/min : 1440
- Nombre de disques : 1

HTC Duratiq 8 :

- Moteur : 15 kW

- AmpÃ¨re : 32 A
- Tension : 3 x 380-415 V
- Poids : 565 kg
- DiamÃ¨tre de ponÃ§age : 800 mm
- Tour/min : 458-1374
- Nombre de disques : 4 x 270 mm

Teamlok