



Rectifieuse de sol

Description

Description

Dans le cadre de vos chantiers de dépollution, vous pouvez être amenés à préparer vos sols sur de petites ou grandes surfaces. Pour cela, nous vous proposons nos rectifieuses/ponceuses pour préparer vos surfaces, les niveler ou encore retirer les colles, adhésifs et autres défauts. Nos machines garantissent une performance optimale grâce à leur conception robuste et leur facilité d'utilisation.

Pour vous garantir un matériel de qualité, nous vous fournissons du matériel Husqvarna :

- **BG 250 et BGS 250** : Ponceuses à béton mono-plateau, faciles à utiliser grâce à leurs faibles vibrations et à leurs deux poignées permettant de les soulever pour monter des marches.
- **HTC Duratiq 8** : Ponceuse radioguidée pour simplifier et sécuriser son utilisation, permettant à l'opérateur de doubler sa capacité de travail.

Utilisation :

1. Brancher l'appareil sur une prise électrique adaptée.
2. Activer la rectifieuse pour commencer la préparation des surfaces.
3. Utiliser les disques de ponçage appropriés pour le type de matériau à enlever.

Applications :



- Nivelier les surfaces de sol.
- Retirer les colles, adhésifs et autres défauts de surface.
- Préparation des surfaces avant le revêtement.

Nos rectifieuses de sol Husqvarna sont conçues pour offrir une performance de qualité et une utilisation facile, garantissant des résultats professionnels pour vos travaux de dépollution.

Caractéristiques

BG 250 :

- Moteur : 5,5 kW
- Ampère : 16 A
- Tension : 380 V
- Poids : 146 kg
- Diamètre de ponçage : 250 mm
- Tour/min : 1920
- Nombre de disques : 1

BGS 250 :

- Moteur : 2,2 kW
- Ampère : 16 A
- Tension : 230 V
- Poids : 61 kg
- Diamètre de ponçage : 250 mm
- Tour/min : 1440
- Nombre de disques : 1

Teamlok

**HTC Duratiq 8 :**

- Moteur : 15 kW
- Ampère : 32 A
- Tension : 3 x 380-415 V
- Poids : 565 kg
- Diamètre de ponçage : 800 mm
- Tour/min : 458-1374
- Nombre de disques : 4 x 270 mm

Teamlok