



Unité de chauffe et de filtration

Description

Description

Nos unités de chauffe et de filtration (UCF) Deconta et Beacon sont essentielles pour les travaux de désamiantage en espaces clos. Elles chauffent l'eau de douche et filtrent l'eau usée pour éviter que les fibres d'amiante ne quittent la zone d'assainissement, garantissant ainsi la sécurité de l'environnement et des personnes présentes. Disponibles en plusieurs capacités, elles répondent à différents besoins en termes de stockage et de chauffe.

Caractéristiques

UCF D30L Deconta

- **Alimentation** : Prise Schuko 230 V / 50 Hz
- **Consommation** : 10 A
- **Fusible** : Disjoncteur FI 30mA



- **Puissance de chauffage** : 2000 W
- **Débit de l'eau de douche** : Plus de 10 L/min
- **Raccord de tuyau** : Système Geka
- **Dimensions (L x l x h)** : 540 x 420 x 1180 mm
- **Poids (avec réservoir vide)** : 54,5 kg

UCF C 60L Deconta

- **Volume d'eau utile** : 60 litres
- **Remplissage de l'eau** : Automatique ou manuel par l'ouverture de remplissage
- **Puissance de chauffage** : 2000 W
- **Étapes de filtration** : 2
- **Taille de filtre** : 10 pouces
- **Alimentation électrique** : 230 V
- **Consommation électrique** : 11 A
- **Raccord d'eau** : Système Geka
- **Dimensions (L x l x H)** : 510 x 520 x 1000 mm
- **Poids** : 51,5 kg

UCF 130L Deconta

- **Alimentation** : Prise Schuko 230 V / 50 Hz
- **Consommation** : 16 A
- **Fusible** : Interrupteur FI 30mA
- **Puissance de chauffage** : 3 KW
- **Débit de l'eau de douche** : Environ 12 L/min
- **Raccord de tuyau** : Système Geka
- **Dimensions (L x l x h)** : 725 x 700 x 1130 mm
- **Poids (avec réservoir vide)** : 70,5 kg

UCF 250L Beacon

- **Alimentation** : Prise Legrand 230V
- **Fusible** : Disjoncteur 30mA
- **Puissance de chauffage** : 2,5 kW
- **Débit de l'eau de douche** : 12 L/min
- **Raccord de tuyau** : Non spécifié
- **Dimensions (L x l x h)** : 1130 x 700 x 700 mm
- **Poids (avec réservoir vide)** : Environ 57 kg