TEAMLOK
contact@teamlok.fr | 01 85 74 55 20

UMD â?? 4 compartiments

Description

Teamlok

Description

Nos unitÃ©s mobiles de dÃ©contamination (UMD) Ã 4 compartiments de marque Deconta, disponibles en simple ou double essieu, sont conÃ§ues pour des opÃ©rations de dÃ©pollution efficaces et conformes aux normes. Disponibles en versions Diesel ou Ã©lectrique (230V), elles offrent des solutions flexibles et adaptÃ©es Ã vos besoins spÃ©cifiques.

DÃ©finition :

Lâ□□ unitÃ© mobile de dÃ©contamination Â« deco mobil C Â» est un systÃ¨me comportant plusieurs compartiments, ce qui permet une entrÃ©e et une sortie en plusieurs Ã©tapes de la zone contaminÃ©e sans dissÃ©mination de fibres contaminÃ©es. La gÃ©nÃ©ration dâ□□ une dÃ©pression dans le systÃ¨me de sas empÃªche les fibres dâ□□ amiante prÃ©sentes dans la zone de travail de pÃ©nÃ©trer dans les autres piÃ¨ces ou dâ□□ Ãªtre propulsÃ©es Ã lâ□□ extÃ©rieur par la circulation dâ□□ air ou par une propagation due, par exemple, aux combinaisons.

SpÃ©cifications techniques :

- Alimentation Ã©lectrique : 230V avec prises de courant intÃ©grÃ©es
- CapacitÃ© des rÃ©servoirs : Eau propre (300 litres), Eau usÃ©e (400 litres)
- MatÃ©riaux : Construction robuste et durable

Options supplÃ©mentaires :

PossibilitÃ© de prise en charge des analyses libÃ©ratoires avant la fin du chantier

Applications :

- Chantiers de dÃ©samiantage
- DÃ©contamination chimique
- DÃ©pollution environnementale

Services associÃ©s :

- Location et vente dâ UMD
- Analyses laboratoires

Teamlok

CaractÃ©ristiques

- Dimensions : 5210 x 2040 x 2520 mm (L x l x H)
- Poids : Environ 1 800 kg (simple essieu) et 2 500 kg (double essieu)
- Motorisation : Diesel pour une autonomie maximale ou Ã©lectrique (230V) pour une utilisation pratique
- Chauffage : Chauffage Diesel intÃ©grÃ© pour lâ eau et lâ air
- RÃ©servoirs : RÃ©servoir dâ eau propre de 300 litres et rÃ©servoir dâ eau usÃ©e de 400 litres