

UnitÃ© de filtration

Description

Teamlok

Description

Nos unitÃ©s de filtration (UF) Deconta sont conÃ§ues pour traiter les eaux usÃ©es contaminÃ©es par des fibres dâ amiante lors des travaux de dÃ©samiantage en espaces clos. Elles filtrent et dÃ©contaminent lâ eau usÃ©e pour Ã©viter toute dispersion incontrÃ´lÃ©e de fibres, garantissant ainsi la sÃ©curitÃ© de lâ environnement et des personnes prÃ©sentes. Les unitÃ©s de filtration intÃ¨grent une pompe Ã eaux usÃ©es qui dÃ©marre automatiquement Ã lâ arrivÃ©e dâ eau de la douche.

CaractÃ©ristiques

UF AS 200 :

- Alimentation : Prise Schuko 230 V / 50 Hz, Consommation de courant 16 A
- Fusible : Disjoncteur 30mA

- Puissance de chauffage : 0,45 kW
- DÃ©bit de lâ eau de douche : environ 28 l/min
- Raccord de tuyau : SystÃ¨me Geka
- Dimensions (L x l x h) : 611 x 240 x 509 mm
- Poids (avec rÃ©servoir vide) : 16 kg

UF PFS 300 :

- Alimentation : 230 V / 16 A / 50Hz
- Puissance de chauffage : 0,45 kW
- DÃ©bit de lâ eau de douche : 30 L/min
- Dimensions (L x l x h) : 470 x 300 x 440 mm
- Poids (avec rÃ©servoir vide) : 9 kg

Teamlok